



# Cellomur® Ultra Courbe

## DESCRIPTION

Panneau courbe en polystyrène expansé ignifugé graphité pour l'Isolation Thermique par l'Extérieur sous enduit mince.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- |   |   |
|---|---|
| ■ <b>Destination</b><br>Isolation thermique par l'extérieur sous enduit | ■ <b>N° ACERMI</b><br>03/081/065                                  |
| ■ <b>Usage</b><br>Murs extérieurs des façades courbes et concaves       | ■ <b>Norme européenne</b><br>Marque CE selon la norme NF EN 13163 |
| ■ <b>Conductivité thermique <math>\lambda</math></b><br>31, mW/m.K      |   |

## À SAVOIR

**Documentation PDF**  
disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)  
Documentation produit, DOP

## LES + PRODUITS

- Poids carbone de 6,03 kg CO<sub>2</sub> equiv/m<sup>2</sup> en épaisseur 120 mm\*
- Haute qualité architecturale : Produit garantissant une apparition limitée des fissures, le rayon de courbure est adapté au chantier (préfabrication d'usine)
- Excellente durabilité
- Haute performance thermique
- Habitude de pose conservée
- &nbsp;
- \* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Economies d'énergie



Environnement préservé



Produit léger



Recyclage certifié

