

Cellomur®

DESCRIPTION

Panneau isolant en polystyrène expansé ignifugé rigide à bords droits à poser par collage pour isolation extérieure sous enduit mince. Les panneaux Cellomur® permettent d'isoler par l'extérieur les murs pour apporter un meilleur confort de vie. Ce panneau est conforme à la norme NF EN 13163, au CPT3035V3, aux avis techniques des différents tenants de systèmes d'ETICS et éligible aux CEE pour la fiche BAR102.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
Isolation thermique par l'extérieur sous enduit
- **Usage**
Murs extérieurs
- **Conductivité thermique λ**
38, mW/m.K
- **N° ACERMI**
12/081/793
- **Norme européenne**
Marque CE selon la norme NF EN 13163
- **Mise en oeuvre**
La mise en oeuvre doit être conforme au Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB n°3035-V3, à la réglementation et aux Avis Technique des Tenants de Systèmes ETICS :
 - calé chevillé
 - colléLe produit est compatible avec les enduits organiques et hydrauliques.

LES + PRODUITS

- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit mince.
- Excellente durabilité
- Dimensions des panneaux : 1200 mm x 600 mm



Economies d'énergie



Environnement préservé



Produit léger



Recyclage certifié





Cellomur®

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Cellomur® 20 60/120	Cellomur® 30 60/120	Cellomur® 40 60/120	Cellomur® 50 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 25 panneaux	Colis de 16 panneaux	Colis de 12 panneaux	Colis de 10 panneaux
Résistance thermique (m²·K/W)	0,50	0,75	1,05	1,30

Nom de l'article	Cellomur® 60 60/120	Cellomur® 70 60/120	Cellomur® 80 60/120	Cellomur® 90 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 8 panneaux	Colis de 7 panneaux	Colis de 6 panneaux	Colis de 5 panneaux
Résistance thermique (m²·K/W)	1,55	1,85	2,10	2,35

Nom de l'article	Cellomur® 100 60/120	Cellomur® 110 60/120	Cellomur® 120 60/120	Cellomur® 130 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 5 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 4 panneaux
Résistance thermique (m²·K/W)	2,60	2,90	3,15	3,40

Nom de l'article	Cellomur® 180 60/120	Cellomur® 190 60/120	Cellomur® 200 60/120	Cellomur® 140 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 3 panneaux	Colis de 2 panneaux	Colis de 2 panneaux	Colis de 3 panneaux
Résistance thermique (m²·K/W)	4,75	5,00	5,25	3,70

Nom de l'article	Cellomur® 150 60/120	Cellomur® 160 60/120	Cellomur® 170 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 3 panneaux	Colis de 3 panneaux	Colis de 3 panneaux
Résistance thermique (m²·K/W)	3,95	4,20	4,45

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

FDES, FDES, FDES, FDES, DOP, ACERMI,

Documentation produit, Descriptif type



Isolation des murs par l'extérieur

