# Doublage collé: Doubliplac dB30

### **DESCRIPTION**

#### **NOUVEAUTÉ PRODUIT**

La gamme Doubliplac permet d'isoler les murs par l'intérieur de tous types de bâtiments.

La **technologie des doublages collés est la solution idéale** pour garantir l'isolation thermique, en l'associant à une bonne étanchéité à l'air dans la construction.

Le doublage Doubliplac dB30 est éligible aux CEE pour la fiche BAR102 pour une application en isolation thermique par l'intérieur (ITI).

#### **CARACTERISTIQUES PRODUITS**

Conductivité thermique: 30 W/m.K

Largeur: 1200 mm

Longueur: 2500, 2600, 2700, 2800 et 3000 mm

Epaisseur: de 80 à 160 mm

Plaque de plâtre : NF (standard ou hydro)

ACERMI: N°09/081/537

PSE élastifié

## **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Destination

N° ACERMI

Isolation thermique des murs intérieurs

09/081/537



**Documentation PDF** disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr DOP, ACERMI



#### LES + PRODUITS

- Haute performance thermique
- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'intérieur
- Conforme à la fiche BAR 102 application en ITI
- Permet de répondre à la RE2020



Economies d'énergie



Environnement préservé



Produit léger



Recyclage certifié





