

Doublage collé : Doubliplac Th32

DESCRIPTION

NOUVEAUTÉ PRODUIT

La gamme Doubliplac permet d'isoler les murs par l'intérieur de tous types de bâtiments.

La **technologie des doublages collés est la solution idéale** pour garantir l'isolation thermique, en l'associant à une bonne étanchéité à l'air dans la construction.

Le doublage Doubliplac Th32 est **éligible aux CEE pour la fiche BAR102** pour une application en **isolation thermique par l'intérieur (ITI)**.

CARACTERISTIQUES PRODUITS

Conductivité thermique : 32 W/m.K

Largeur : 1200 mm

Longueur : 2500, 2600, 2700, 2800 et 3000 mm

Epaisseur : de 80 à 160 mm

Plaque de plâtre : NF (standard ou hydro)

ACERMI : N°03/081/361

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|---|--------------------|
| ■ Destination | ■ N° ACERMI |
| Isolation thermique des murs intérieurs | 03/081/361 |



LES + PRODUITS

- Haute performance thermique
- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'intérieur
- Conforme à la fiche BAR 102 application en ITI
- Permet de répondre à la RE2020



Economies d'énergie



Environnement préservé



Produit léger



Recyclage certifié

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Documentation produit, ACERMI, DOP

