

Hourdissimo® P 640 L

DESCRIPTION

Entrevous isolant découpé à languette taille L, pour montage sur poutrelles précontraintes à talon de 135 à 140 mm de largeur (Seac GF 130 et GF 150, KP1 Leader 150, Durandal-Fabre DF 150 et DF 170).

- Entraxe 640 mm.
- Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.
- Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,40 et 0,10 W/m².K.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|--|---|
| ■ Destination
Vide sanitaire | ■ Longueur de l'UC (*) (m)
1,2 |
| ■ Usage
ERP, Logement collectif, Maison Individuelle | ■ Largeur d'entraxe (mm)
640 |
| ■ Conductivité thermique λ
0,036 (W/m.K) | ■ Type de poutrelle
Précontrainte |
| ■ Largeur de l'UC(*) (m)
0,542, 0,546 | ■ N° DOP
ISOL002-06 |




LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Compatible avec les poutrelles à talon large (Seac GF 130 et GF 150, KP1 Leader 150, Durandal-Fabre DF 150 et DF 170) pour une performance thermique garantie
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étalement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France



Economies d'énergie



Hourdissimo® P 640 L

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 120 Up 10 L	Hourdissimo® P 640 120 Up 14 L	Hourdissimo® P 640 120 Up 18 L	Hourdissimo® P 640 120 Up 23 L
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces	Colis de 4 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	120	120	120	120
Résistance thermique (m²·K/W)	9,65	6,80	5,20	4,00
Coefficient de transmission	0,10	0,14	0,18	0,23

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 120 Up 27 L	Hourdissimo® P 640 120 Up 33 L	Hourdissimo® P 640 120 Up 40 L	Hourdissimo® P 640 150 Up 10 L
Conditionnement de vente	Colis de 12 pièces	Colis de 12 pièces	Colis de 16 pièces	Colis de 4 pièces
Hauteur coffrante	120	120	120	150
Résistance thermique (m²·K/W)	3,40	2,70	2,15	9,70
Coefficient de transmission	0,27	0,33	0,40	0,10

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 150 Up 14 L	Hourdissimo® P 640 150 Up 18 L	Hourdissimo® P 640 150 Up 23 L	Hourdissimo® P 640 150 Up 27 L
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	150	150	150	150
Résistance thermique (m²·K/W)	6,80	5,25		3,35
Coefficient de transmission	0,14	0,18	0,23	0,23

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 150 Up 33 L	Hourdissimo® P 640 150 Up 40 L	Hourdissimo® P 640 200 Up 10 L	Hourdissimo® P 640 200 Up 14 L
Conditionnement de vente	Colis de 12 pièces	Colis de 12 pièces	Colis de 4 pièces	Colis de 4 pièces
Hauteur coffrante	150	150	200	200
Résistance thermique (m²·K/W)	2,70	2,35	9,70	6,80
Coefficient de transmission	0,33	0,40	0,10	0,14

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 200 Up 18 L	Hourdissimo® P 640 200 Up 23 L	Hourdissimo® P 640 200 Up 27 L	Hourdissimo® P 640 200 Up 33 L
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	200	200	200	200
Résistance thermique (m²·K/W)	5,25	4,00	3,35	2,65
Coefficient de transmission	0,18	0,23	0,27	0,33



Hourdissimo® P 640 L

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 200 Up 40 L	Hourdissimo® P 640 250 Up 23 L
Conditionnement de vente	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	200	250
Résistance thermique (m ² ·K/W)	2,30	4,00
Coefficient de transmission	0,40	0,23

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Documentation produit, Certificat NF,
Certificat NF, Certificat NF, DOP