
Hourdissimo® P 700 Coffrant

DESCRIPTION

Entrevous de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 700 mm.
Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans trois hauteurs coffrantes (120-150-200 mm).



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Vide sanitaire
- **Usage**
  ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,64
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  700
- **Type de poutrelle**
  Précontrainte
- **N° DOP**
  ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Recyclable avec notre service REuse
- Conçu et fabriqué en France

Economies d'énergie

Hourdissimo® P 700 Coffrant

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Hourdissimo® P 700 120 Coff.	Hourdissimo® P 700 150 Coff.	Hourdissimo® P 700 200 Coff.
Conditionnement de vente	Colis de 20 pièces	Colis de 12 pièces	Colis de 12 pièces
Hauteur coffrante (mm)	120	150	200
Résistance thermique	0,95	1,00	1,10
Coefficient de transmission surfacique			

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF, DOP