Hourdissimo® P 700 S

DESCRIPTION

Entrevous isolant découpé à languette taille S, pour montage sur poutrelles précontraintes **à talon de 95 à 105 mm de largeur.**

Entraxe 700 mm.
Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.
Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,40 et 0,10 W/m^2.K.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Vide sanitaire
- **Usage**
  ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,64
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  700
- **Type de poutrelle**
  Précontrainte
- **N° DOP**
  ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étaiement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

Economies d'énergie

Hourdissimo® P 700 S

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Hourdissimo® P 700 120 Up 14 S	Hourdissimo® P 700 120 Up 18 S	Hourdissimo® P 700 120 Up 23 S	Hourdissimo® P 700 120 Up 27 S
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 12 pièces
Hauteur coffrante	120	120	120	120
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	6,70	5,30	4,00	3,40
Coefficient de transmission	0,14	0,18	0,23	0,27

Nom de l'article	Hourdissimo® P 700 120 Up 33 S	Hourdissimo® P 700 120 Up 40 S	Hourdissimo® P 700 150 Up 18 S	Hourdissimo® P 700 150 Up 23 S
Conditionnement de vente	Colis de 12 pièces	Colis de 12 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	120	120	150	150
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	2,65	2,20	5,35	4,05
Coefficient de transmission	0,33	0,40	0,18	0,23

Nom de l'article	Hourdissimo® P 700 150 Up 27 S	Hourdissimo® P 700 150 Up 33 S	Hourdissimo® P 700 150 Up 40 S	Hourdissimo® P 700 200 Up 18 S
Conditionnement de vente	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 12 pièces	Colis de 12 pièces
Hauteur coffrante	150	150	150	200
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	3,40	2,65	2,20	5,25
Coefficient de transmission	0,27	0,33	0,40	0,18

Nom de l'article	Hourdissimo® P 700 200 Up 23 S	Hourdissimo® P 700 200 Up 27 S	Hourdissimo® P 700 200 Up 33 S	Hourdissimo® P 700 200 Up 40 S
Conditionnement de vente	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	200	200	200	200
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	4,00	3,40	2,70	2,35
Coefficient de transmission	0,23	0,27	0,33	0,40

Nom de l'article	Hourdissimo® P 700 250 Up 23 S
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces
Hauteur coffrante	250
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	3,95
Coefficient de transmission	0,23

Hourdissimo® P 700 S

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, Certificat NF,
Certificat NF, Certificat NF, DOP