

Hourdissimo® P 700 S

DESCRIPTION

Entrevous isolant découpé à languette taille S, pour montage sur poutrelles précontraintes **à talon de 95 à 105 mm de largeur.**

Entraxe 700 mm.

Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.

Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,40 et 0,10 W/m².K.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
Vide sanitaire
- **Usage**
Maison Individuelle
- **Conductivité thermique ?**
0,036 (W/m.K)
- **Largeur d'entraxe (mm)**
700
- **Largeur de l'UC (*) (m)**
0,64
- **Type de poutrelle**
Précontrainte
- **Résistance thermique**
2,20, 2,35, 2,65, 2,70, 3,40, 3,95, 4,00, 4,05, 5,25, 5,30, 5,35, 6,70
- **Réaction au feu**
M4 - Euroclasse F
- **N° DOP**
ISOL002-06



Economies
d'énergie

LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étalement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CONDITIONNEMENT



Hourdissimo® P 700 S



Isolation des planchers à poutrelles

Nom de l'article	Code EAN de l'UC (*)	Code article conditionné	Conditionnement de vente	Poids moyen (kg)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Épaisseur hors languette (mm)	Résistance thermique (m ² ·K/W)	Coefficient de transmission surfacique	Réaction au feu PSE
Hourdissimo® P 700 120 Up 27 S	34962547 69843	4PLE0S1 79120006 40	Colis de 12 pièces	1,51	0,179	1,2	0,64		3,40		
Hourdissimo® P 700 120 Up 23 S	34962547 58113	4PLD0S2 01120006 40	Colis de 8 pièces	1,72	0,201	1,2	0,64		4,00		
Hourdissimo® P 700 150 Up 27 S	34962547 69003	4PLE0S2 04120006 40	Colis de 8 pièces	1,95	0,204	1,2	0,64		3,40		
Hourdissimo® P 700 200 Up 27 S	34962547 69041	4PLE0S2 48120006 40	Colis de 8 pièces	2,2	0,248	1,2	0,64		3,40		
Hourdissimo® P 700 150 Up 23 S	34962547 69065	4PLD0S2 26120006 40	Colis de 8 pièces	2,21	0,226	1,2	0,64		4,05		
Hourdissimo® P 700 200 Up 23 S	34962547 69126	4PLD0S2 68120006 40	Colis de 8 pièces	2,44	0,268	1,2	0,64		4,00		
Hourdissimo® P 700 250 Up 23 S	34962547 69164	4PLD0S3 13120006 40	Colis de 4 pièces	2,63	0,313	1,2	0,64		3,95		
Hourdissimo® P 700 200 Up 18 S	34962547 69188	4PLC0S3 12120006 40	Colis de 12 pièces	2,95	0,312	1,2	0,64		5,25		
Hourdissimo® P 700 120 Up 14 S	34962547 69249	4PLB0S3 05120006 40	Colis de 4 pièces	3,29	0,305	1,2	0,64		6,70		
Hourdissimo® P 700 120 Up 18 S	34962547 67245	4PLC0S2 48120006 40	Colis de 8 pièces		0,248	1,2	0,64		5,30		
Hourdissimo® P 700 150 Up 18 S	34962547 67269	4PLC0S2 72120006 40	Colis de 8 pièces		0,272	1,2	0,64		5,35		
Hourdissimo® P 700 120 Up 33 S	34962547 67283	4PLF0S1 79120006 40	Colis de 12 pièces		0,179	1,2	0,64		2,65		



Hourdissimo® P 700 S

Hourdissi mo® P 700 150 Up 33 S	34962547 67306	4PLF0S2 16120006 40	Colis de 8 pièces	0,216	1,2	0,64	2,65		
Hourdissi mo® P 700 200 Up 40 S	34962547 67320	4PLG0S2 30120006 40	Colis de 8 pièces	0,23	1,2	0,64	2,35		
Hourdissi mo® P 700 120 Up 40 S	34962547 67344	4PLG0S1 67120006 40	Colis de 12 pièces	0,167	1,2	0,64	2,20		
Hourdissi mo® P 700 200 Up 33 S	34962547 67368	4PLF0S2 43120006 40	Colis de 8 pièces	0,243	1,2	0,64	2,70		
Hourdissi mo® P 700 150 Up 40 S	34962547 68969	4PLG0S1 80120006 40	Colis de 12 pièces	0,18	1,2	0,64	2,20		
							120	0,14	M4 - Euroclass e F

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF,
Certificat NF, DOP, Documentation produit,
Documentation produit

