

# Hourdissimo® T 600

## DESCRIPTION

Entrevous isolant découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 600 mm. Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes. Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,10 et 0,40 W/m<sup>2</sup>.K.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**  
Haut de sous-sol, Vide sanitaire
- **Usage**  
ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- **Largeur d'entraxe (mm)**  
600
- **Type de poutrelle**  
Treillis
- **Réaction au feu**  
M1 (versions Igni), M4 &#8211; Euroclasse F
- **N° DOP**  
ISOL002-06



Economies d'énergie



Isolation thermique



Productivité chantier



Produit léger

## LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étalement
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

## CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Épaisseur hors languette (mm)	Coefficient de transmission surfacique	Réaction au feu PSE
Hourdissimo® T 600 200 Up 33			
Hourdissimo® T 600 120 Up 40			
Hourdissimo® T 600 150 Up 40			
Hourdissimo® T 600 120 Up 33			
Hourdissimo® T 600 150 Up 33			
Hourdissimo® T 600 200 Up 23			
Hourdissimo® T 600 250 Up 23			
Hourdissimo® T 600 120 Up 18			

# Hourdissimo® T 600

Hourdissimo® T 600 120 Up 10

Hourdissimo® T 600 150 Up 10

Hourdissimo® T 600 200 Up 10

Hourdissimo® T 600 200 Up 18

Hourdissimo® T 600 120 Up 14

Hourdissimo® T 600 150 Up 14

Hourdissimo® T 600 200 Up 14

Hourdissimo® T 600 200 Up 27

Hourdissimo® T 600 150 Up 18

Hourdissimo® T 600 150 Up 23

Hourdissimo® T 600 150 Up 27

Hourdissimo® T 600 120 Up 23

Hourdissimo® T 600 120 Up 27

Hourdissimo® T 600 200 Up 40

120

0,10

M4 - Euroclasse F

UC : unité consommateur



## À SAVOIR

### Documentation PDF

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF,  
Certificat NF, DOP, Documentation produit,  
Documentation produit