Hourdissimo® T 630

DESCRIPTION

Entrevous isolant découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 630 mm.
Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.
Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,10 et 0,40 W/m².K.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Vide sanitaire
- **Usage**
  ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,55
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  630
- **Type de poutrelle**
  Treillis
- **N° DOP**
  ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 10,29 kg CO2 equiv/m² en version Hourdissimo® T 630 120 Up27 *
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étaiement
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

Economies d'énergie



Hourdissimo® T 630

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Hourdissimo® T 630 120 Up 10	Hourdissimo® T 630 120 Up 14	Hourdissimo® T 630 120 Up 18	Hourdissimo® T 630 120 Up 23
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces	Colis de 4 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	120	120	120	120
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	9,65	6,75	5,10	3,95
Coefficient de transmission	0,10	0,14	0,18	0,23

Nom de l'article	Hourdissimo® T 630 120 Up 27	Hourdissimo® T 630 120 Up 33	Hourdissimo® T 630 120 Up 40	Hourdissimo® T 630 150 Up 10
Conditionnement de vente	Colis de 12 pièces	Colis de 12 pièces	Colis de 12 pièces	Colis de 4 pièces
Hauteur coffrante	120	120	120	150
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	3,30	2,65	2,15	9,65
Coefficient de transmission	0,27	0,33	0,40	0,10

Nom de l'article	Hourdissimo® T 630 150 Up 14	Hourdissimo® T 630 150 Up 18	Hourdissimo® T 630 150 Up 23	Hourdissimo® T 630 150 Up 27
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	150	150	150	150
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	6,75	5,15	4,00	3,35
Coefficient de transmission	0,14	0,18	0,23	0,27

Nom de l'article	Hourdissimo® T 630 150 Up 33	Hourdissimo® T 630 150 Up 40	Hourdissimo® T 630 200 Up 10	Hourdissimo® T 630 200 Up 14
Conditionnement de vente	Colis de 8 pièces	Colis de 12 pièces	Colis de 4 pièces	Colis de 4 pièces
Hauteur coffrante	150	150	200	200
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	2,65	2,20	9,65	6,80
Coefficient de transmission	0,33	0,40	0,10	0,14

Nom de l'article	Hourdissimo® T 630 200 Up 18	Hourdissimo® T 630 200 Up 23	Hourdissimo® T 630 200 Up 27	Hourdissimo® T 630 200 Up 33
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	200	200	200	200
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	5,30	4,00	3,40	2,70
Coefficient de transmission	0,18	0,23	0,27	0,33

Hourdissimo® T 630

Nom de l'article	Hourdissimo® T 630 200 Up 40	Hourdissimo® T 630 250 Up 23
Conditionnement de vente	Colis de 8 pièces	Colis de 4 pièces
Hauteur coffrante	200	250
Résistance thermique (m^2·K/W)	2,25	4,05
Coefficient de transmission	0,40	0,23

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Certificat NF, Documentation produit,
Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF, DOP