



Rehausse Hourdissimo® P

DESCRIPTION

Rehausse ignifugée à bords droits pour entrevous Hourdissimo®, pour montage sur poutrelles précontraintes.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
Vide sanitaire
- **Usage**
Maison Individuelle
- **Largeur de l'UC (*) (m)**
0,25
- **Type de poutrelle**
Précontrainte
- **Réaction au feu**
M1



Produit léger



LES + PRODUITS

- Diminution du poids propre du plancher
- Economie de béton
- 100% recyclable et fabriquée à partir de matière recyclée
- Conçue et fabriquée en France

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Code EAN de l'UC (*)	Code article conditionné	Conditionnement de vente	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Réaction au feu PSE
Rehausse Hourdissimo® P 30 IG	3496254776223	4RP09103012000250	Colis de 40 pièces	0,03	1,2	0,25	M1
Rehausse Hourdissimo® P 50 IG	3496254776247	4RP09105012000250	Colis de 24 pièces	0,05	1,2	0,25	
Rehausse Hourdissimo® P 80 IG	3496254776261	4RP09108012000250	Colis de 14 pièces	0,08	1,2	0,25	

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr



Brochure Epsilon

Documentation produit, Documentation produit



Isolation des planchers à poutrelles