

# Rehausse Hourdissimo® P

## DESCRIPTION

Rehausse ignifugée à bords droits pour entrevous Hourdissimo®, pour montage sur poutrelles précontraintes.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- |   |   |
|---|---|
| ■ <b>Destination</b><br>Vide sanitaire  | ■ <b>Longueur de l'UC (*) (m)</b><br>1,2    |
| ■ <b>Usage</b><br>Maison Individuelle   | ■ <b>Type de poutrelle</b><br>Précontrainte |
| ■ <b>Largeur de l'UC(*) (m)</b><br>0,25 |   |



## LES + PRODUITS

- Diminution du poids propre du plancher
- Economie de béton
- 100% recyclable et fabriquée à partir de matière recyclée
- Conçue et fabriquée en France



Produit léger



# Rehausse Hourdissimo® P

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom de l'article</b>	<b>Rehausse Hourdissimo® P 30 IG</b>	<b>Rehausse Hourdissimo® P 50 IG</b>	<b>Rehausse Hourdissimo® P 80 IG</b>	
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 40 pièces	Colis de 24 pièces	Colis de 14 pièces	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



### À SAVOIR

**Documentation PDF**

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

Documentation produit

