FICHE PRODUIT



Rehausse polystyrène T

DESCRIPTION



NOUVEAUTÉ HIRSCH ISOLATION

Rehausse polystyrène ignifugée à bords droits, préconisée pour un montage sur des entrevous polystyrène HIRSCH Isolation destinés aux poutrelles treillis.

Nouvelle gamme de rehausses, désormais compatibles avec tous nos entrevous, qu'ils soient découpés (Hourdissimo®) ou moulés (Voutissimo®). Une nouvelle gamme plus simple, déclinée dans de multiples dimensions pour vous permettre de trouver la rehausse la plus adaptée à votre besoin.

Parce qu'une rehausse adaptée permet une économie de béton à la pose, vous pourrez désormais choisir la largeur qui correspond le mieux à vos entraxes et vos types de poutrelles, pour un chantier optimisé.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions:

■ Longueur: 1200 mm

Largeur: 450 - 500 - 580 mm (selon entraxe)

Épaisseur : 30 - 40 - 50 - 80 mm

Bords droits

Comportement au feu:

Ignifugé

Mise en œuvre:

Clouage sur le corps des entrevous à l'aide de clous de longueur adaptée



LES + PRODUITS

- Une gamme simplifiée compatible avec l?ensemble des entrevous HIRSCH Isolation.
- Des panneaux à bords droits de largeur et d?épaisseur variable pour s?adapter à chaque chantier.
- Une pose par clouage avec des clous sapins adaptés à l?épaisseur des panneaux.
- Diminution du poids propre du plancher
- Economie de béton
- 100% recyclable et fabriquée à partir de matière recyclée
- Conçue et fabriquée en France





Productivité chantier

Produit léger





Rehausse polystyrène T

COMPATIBILITÉ AVEC NOS HOURDIS DÉCOUPÉS HOURDISSIMO®

Retrouvez ci-dessous le modèle de rehausse adapté à votre entrevous Hourdissimo®. Commencez par choisir la hauteur coffrante de votre hourdis (120 ou 150 mm), puis identifiez le modèle et son code couleur selon l'Up, le type de poutrelle et l'entraxe. Reportez-vous au second tableau pour connaître la largeur de la rehausse associée. Chaque modèle est décliné dans 4 épaisseurs : 30, 40, 50 et 80 mm.

Exemple: pour un Hourdissimo® T 600 Up 23 en hauteur coffrante 120, le modèle de rehausse sera la T-S.

Hourdissimo®								
Modèle T600 T630 T640 T700 P600 P630 P700							P700	
	Coffrant	T-S	T-M	T-M	T-L	P-S	P-S	P-M
120	Up 10	T-S	T-M		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 14	T-S	T-M		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 18	T-S	T-M		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 23	T-S	T-M		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 27	T-S	T-M		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 33	HN	HN		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 40	HN	HN		T-S	P-S	P-S	P-M
150	Coffrant	T-S	T-S	T-M	T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 10	T-S	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 14	T-S	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 18	T-S	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 23	T-S	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 27	T-S	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 33	HN	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 40	HN	HN		T-S	P-S	P-S	P-M

Poutrelle	Modèle rehausse	Largeur rehausse
P	S	290 mm
P	M	350 mm
T	S	450 mm
Т	M	500 mm
Т	L	580 mm
	Hourdisol N	Sur mesure

COMPATIBILITÉ AVEC NOS HOURDIS MOULÉS VOUTISSIMO®

Voutissimo®					
Modèle		T600	T620	T630	P600
	Coffrant		T-M	T-S	P-S
	Up 14	T-S		T-M	P-S
	Up 18	T-S		T-M	P-S
120	Up 23	T-S		T-M	P-S
	Up 27	T-S		T-M	P-S
	Up 33	T-S			P-S
	Up 14	T-S		T-S	P-S
	Up 18	T-S		T-S	P-S
150	Up 23	T-S		T-S	P-S
	Up 27	T-S		T-S	P-S
	Up 33	T-S			P-S





Rehausse polystyrène T

Poutrelle	Modèle rehausse	Largeur rehausse
P	S	290 mm
P	М	350 mm
T	S	450 mm
T	М	500 mm
T	L	580 mm
	Hourdisol N	Sur mesure

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Largeur de l'UC(*) (m) 0,5, 0,58, 0,45
- Longueur de l'UC (*) (m) 1,2

Type de poutrelle Treillis



