

Rehausse polystyrène T

DESCRIPTION

NOUVEAUTÉ HIRSCH ISOLATION

Rehausse polystyrène ignifugée à bords droits, préconisée pour un montage sur des entrevous polystyrène HIRSCH Isolation destinés aux **poutrelles treillis**.

Nouvelle gamme de rehausse, désormais **compatibles avec tous nos entrevous**, qu'ils soient découpés (Hourdissimo®) ou moulés (Voutissimo®). Une nouvelle gamme plus **simple**, déclinée dans de **multiples dimensions** pour vous permettre de trouver la rehausse la plus **adaptée à votre besoin**.

Parce qu'une rehausse adaptée permet une **économie de béton** à la pose, vous pourrez désormais choisir la largeur qui correspond le mieux à vos entraxes et vos types de poutrelles, pour un chantier **optimisé**.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :

- Longueur : 1200 mm
- Largeur : 450 - 500 - 580 mm (selon entraxe)
- Épaisseur : 30 - 40 - 50 - 80 mm
- Bords droits

Comportement au feu :

- Ignifugé

Mise en œuvre :

- Clouage sur le corps des entrevous à l'aide de clous de longueur adaptée



LES + PRODUITS

- Une gamme simplifiée compatible avec l'ensemble des entrevous HIRSCH Isolation.
- Des panneaux à bords droits de largeur et d'épaisseur variable pour s'adapter à chaque chantier.
- Une pose par clouage avec des clous sapins adaptés à l'épaisseur des panneaux.
- Diminution du poids propre du plancher
- Economie de béton
- 100% recyclable et fabriquée à partir de matière recyclée
- Conçue et fabriquée en France



Productivité chantier



Produit léger

Rehausse polystyrène T

COMPATIBILITÉ AVEC NOS HOURDIS DÉCOUPÉS HOURDISSIMO®

Retrouvez ci-dessous le modèle de rehausse adapté à votre entrevous Hourdissimo®. Commencez par choisir la hauteur coffrante de votre hourdis (120 ou 150 mm), puis identifiez le modèle et son code couleur selon l'Up, le type de poutrelle et l'entraxe. Reportez-vous au second tableau pour connaître la largeur de la rehausse associée. Chaque modèle est décliné dans 4 épaisseurs : 30, 40, 50 et 80 mm.

Exemple : pour un Hourdissimo® T 600 Up 23 en hauteur coffrante 120, le modèle de rehausse sera la T-S.

Hourdissimo®								
Modèle	T600	T630	T640	T700	P600	P630	P700	
120	Coffrant	T-S	T-M	T-M	T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 10	T-S	T-M		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 14	T-S	T-M		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 18	T-S	T-M		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 23	T-S	T-M		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 27	T-S	T-M		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 33	HN	HN		T-L	P-S	P-S	P-M
	Up 40	HN	HN		T-S	P-S	P-S	P-M
150	Coffrant	T-S	T-S	T-M	T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 10	T-S	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 14	T-S	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 18	T-S	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 23	T-S	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 27	T-S	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 33	HN	T-S		T-M	P-S	P-S	P-M
	Up 40	HN	HN		T-S	P-S	P-S	P-M

Poutrelle	Modèle rehausse	Largeur rehausse
P	S	290 mm
P	M	350 mm
T	S	450 mm
T	M	500 mm
T	L	580 mm
	Hourdisol N	Sur mesure

COMPATIBILITÉ AVEC NOS HOURDIS MOULÉS VOUTISSIMO®

Voutissimo®				
Modèle	T600	T620	T630	P600
120	Coffrant	T-M	T-S	P-S
	Up 14	T-S	T-M	P-S
	Up 18	T-S	T-M	P-S
	Up 23	T-S	T-M	P-S
	Up 27	T-S	T-M	P-S
	Up 33	T-S		P-S
150	Up 14	T-S	T-S	P-S
	Up 18	T-S	T-S	P-S
	Up 23	T-S	T-S	P-S
	Up 27	T-S	T-S	P-S
	Up 33	T-S		P-S

Rehausse polystyrène T

Poutrelle	Modèle rehausse	Largeur rehausse
P	S	290 mm
P	M	350 mm
T	S	450 mm
T	M	500 mm
T	L	580 mm
	Hourdisol N	Sur mesure

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

■ **Largeur de l'UC(*) (m)**

0,5, 0,58, 0,45

■ **Longueur de l'UC (*) (m)**

1,2

■ **Type de poutrelle**

Treillis



À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Documentation produit