



Rupsilon® PI L PROTECT

DESCRIPTION

Rupteur de pont thermique moulé pour le traitement des rives longitudinales de plancher, avec parement de protection au feu.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|---|---|
| ■ Destination
Haut de sous-sol | ■ Largeur de l'UC (*) (m)
0,164 |
| ■ Usage
Maison Individuelle | ■ Longueur de l'UC (*) (m)
1,23 |
| ■ Conductivité thermique λ
0,038 (W/m.K) | |



LES + PRODUITS

- Produit sous Avis Technique du CSTB n° 3.1/16-888
- Parement feu assurant une résistance au feu de 15 minutes (EI 15)
- Compatible avec tout type de poutrelles
- Utilisable avec des entrevous béton, bois, plastique ou PSE
- Produit léger facile à mettre en œuvre
- Conçu et fabriqué en France



Protection
incendie



Rupsilon® PI L PROTECT

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Rupsilon® PI L 170 PROTECT	Rupsilon® PI L 210 PROTECT	
Conditionnement de vente	Palette de 21 pièces	Palette de 21 pièces	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Documentation produit, ACERMI,

Documentation produit