Rupsilon® PI L

DESCRIPTION

Rupteur de pont thermique moulé pour le traitement des rives longitudinales de plancher.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Plancher intermédiaire
- **Usage**
  Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,038 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,164
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,23

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 13,19 kg CO2 equiv/m² en version Rupsilon® PI L 170 *
- Produit sous Avis Technique du CSTB n° 3.1/16-888
- Compatible avec tout type de poutrelles
- Utilisable avec des entrevous béton, bois, plastique ou PSE
- Produit léger facile à mettre en œuvre
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

Economies d'énergie

Isolation des planchers à poutrelles

Rupsilon® PI L

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Rupsilon® PI L 160	Rupsilon® PI L 170	Rupsilon® PI L 200	Rupsilon® PI L 250
Conditionnement de vente	Pile de 96 pièces	Pile de 96 pièces	Pile de 96 pièces	Pile de 96 pièces

Nom de l'article	
Conditionnement de vente	

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
FDES, FDES, FDES, Documentation produit, ACERMI