# Stisol® 190 Igni

## DESCRIPTION

Panneau de polystyrène expansé ignifugé pour applications industrielles : Stisol® 190 Igni.

**Masse volumique selon EN 1602 :** ? 29 kg/m3
**Conductivité thermique à 10°C - valeur maximale - selon EN 12939 :** 33 mW/(m.K)
**Résistance à la compression CS(10) selon EN 826 :** 190 kPa

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Usage**
  Décoration, Isolation, Modelage, Panneaux sandwichs, Protection et emballage, Réservation et fonderie
- **Type de produit**
  Panneau isolant
- **Conductivité thermique λ**
  36, mW/m.K
- **Norme européenne**
  NF EN 14309

## LES + PRODUITS

- Léger, non hydrophile, bonne durabilité

# Stisol® 190 Igni

## CONDITIONNEMENT

| Nom de l'article | Stisol® 190 Igni 20 120/250 | Stisol® 190 Igni 30 120/250 | Stisol® 190 Igni 50 120/250 | Stisol® 190 Igni 60 120/250 |
|---|---|---|---|---|
| Conditionnement de vente | Colis de 30 panneaux | Colis de 15 panneaux | Colis de 12 panneaux | Colis de 10 panneaux |

| Nom de l'article | Stisol® 190 Igni 70 120/250 | Stisol® 190 Igni 80 120/250 | Stisol® 190 Igni 100 120/250 | Stisol® 190 Igni 300 120/250 |
|---|---|---|---|---|
| Conditionnement de vente | Colis de 8 panneaux | Colis de 7 panneaux | Colis de 6 panneaux | Colis de 2 panneaux |

| Nom de l'article | Stisol® 190 Igni 400 120/250 | Stisol® 190 Igni 500 120/250 | Stisol® 190 Igni 600 120/250 | Stisol® 190 Igni 40 120/250 |
|---|---|---|---|---|
| Conditionnement de vente | Colis de 1 panneau | Colis de 1 panneau | Colis de 1 panneau | Colis de 15 panneaux |

| Nom de l'article | Stisol® 190 Igni 120 120/250 | |
|---|---|---|
| Conditionnement de vente | Colis de 5 panneaux | |

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

**À SAVOIR**

**Documentation PDF**
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
DOP