

# Stisol<sup>®</sup> 4000

## DESCRIPTION

Panneau de polystyrène expansé à bords droits

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Usage**  
Décoration, Isolation, Modelage,  
Panneaux sandwichs, Protection  
et emballage, Réserveation et  
fonderie
- **Conductivité thermique  $\lambda$**   
39, mW/m.K
- **Norme européenne**  
NF EN 14309
- **Type de produit**  
Panneau isolant



## LES + PRODUITS

- Poids carbone de 5,32 kg CO<sub>2</sub> equiv/m<sup>2</sup> en épaisseur 100 mm\*
- Léger, non hydrophile, bonne durabilité
- 
- 
- 
- \* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



# Stisol® 4000

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® 4000 60 120/250</b>	
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 10 panneaux	

UC : unité consommateur  
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

### **À SAVOIR**

**Documentation PDF**  
disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)  
DOP, ACERMI