

Stisol® 6000

DESCRIPTION

Panneau de polystyrène expansé à bords droits

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Usage**
Décoration, Isolation, Modelage,
Panneaux sandwichs, Protection
et emballage, Réserveation et
fonderie
- **Conductivité thermique λ**
34, mW/m.K
- **Norme européenne**
NF EN 14309
- **Type de produit**
Panneau isolant



LES + PRODUITS

- Poids carbone de 11,08 kg CO₂ equiv/m² en épaisseur 100 mm*
- Très bonne résistance à la compression
- Grande flexibilité dans le choix des dimensions du panneau
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Stisol® 6000

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Stisol® 6000 20 120/250	Stisol® 6000 40 120/250	Stisol® 6000 65 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 30 panneaux	Colis de 15 panneaux	Colis de 9 panneaux
Résistance thermique	0,55	1,15	1,90

Nom de l'article	Stisol® 6000 70 120/250	Stisol® 6000 80 120/250	Stisol® 6000 100 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 8 panneaux	Colis de 7 panneaux	Colis de 6 panneaux
Résistance thermique	2,05	2,35	2,90

Nom de l'article	Stisol® 6000 120 120/250	Stisol® 6000 130 120/250	
Conditionnement de vente	Colis de 5 panneaux	Colis de 4 panneaux	
Résistance thermique	3,50	3,80	

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
DOP