

Stisol® 6000

DESCRIPTION

Panneau de polystyrène expansé à bords droits

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Usage**
Décoration, Isolation, Modelage, Panneaux sandwichs, Protection et emballage, Réserveation et fonderie
- **Type de produit**
Panneau isolant



LES + PRODUITS

- Très bonne résistance à la compression
- Grande flexibilité dans le choix des dimensions du panneau

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Code EAN de l'UC (*)	Conditionnement de vente	Poids moyen (kg)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique (m ² ·K/W)	Code ISOLE
Stisol® 6000 20 120/250	34962532687 43	Colis de 30 panneaux	1,92	0,02	2,5	1,2	0,55	51221
Stisol® 6000 40 120/250	34962532073 39	Colis de 15 panneaux	3,48	0,04	2,5	1,2	1,15	51221
Stisol® 6000 65 120/250	34962533095 38	Colis de 9 panneaux		0,065	2,5	1,2	1,90	51221
Stisol® 6000 70 120/250	34962533095 14	Colis de 8 panneaux		0,07	2,5	1,2	2,05	51221
Stisol® 6000 80 120/250	34962531621 71	Colis de 7 panneaux	7,68	0,08	2,5	1,2	2,35	51221
Stisol® 6000 100 120/250	34962532073 46	Colis de 6 panneaux	8,7	0,1	2,5	1,2	2,90	51221
Stisol® 6000 120 120/250	34962532550 26	Colis de 5 panneaux	10,8	0,12	2,5	1,2	3,50	51221
Stisol® 6000 130 120/250	34962532734 88	Colis de 4 panneaux	11,7	0,13	2,5	1,2	3,80	51221

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande