Stisol® 90 Igni



DESCRIPTION

Panneau de polystyrène expansé ignifugé pour applications industrielles : Stisol® 90 Igni.

Masse volumique selon EN 1602 : ? 19 kg/m3
Conductivité thermique à 10°C ? valeur maximale ? selon EN 12939 : 36 mW/(m.K)
Résistance à la compression CS(10) selon EN 826 : 90 kPa

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Usage**
  Décoration, Isolation, Modelage, Panneaux sandwichs, Protection et emballage, Réservation et fonderie
- **Type de produit**
  Panneau isolant

LES + PRODUITS

- Léger, non hydrophile, bonne durabilité

Stisol® 90 Igni

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	**Stisol® 90 Igni 20** **120/250**	**Stisol® 90 Igni 30** **120/250**	**Stisol® 90 Igni 30** **120/300**	**Stisol® 90 Igni 40** **120/250**
Nom de l'article	**Stisol® 90 Igni 50** **120/250**	**Stisol® 90 Igni 60** **120/250**	**Stisol® 90 Igni 80** **120/250**	**Stisol® 90 Igni 100** **120/250**
Nom de l'article	**Stisol® 90 Igni 120** **120/250**	**Stisol® 90 Igni 219** **120/247**	**Stisol® 90 Igni 130** **120/250**	**Stisol® 90 Igni 257** **120/247**
Nom de l'article	**Stisol® 90 Igni 295** **120/247**	**Stisol® 90 Igni 500** **120/250**	**Stisol® 90 Igni 250** **120/250**	**Stisol® 90 Igni 120** **120/175**
Nom de l'article	**Stisol® 90 Igni 60** **120/175**	**Stisol® 90 Igni 350** **120/250**		

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande