

# Stisol<sup>®</sup> Mousse

## DESCRIPTION

### DESCRIPTION

La bande périphérique Stisol<sup>®</sup> Mousse est une mousse de polyéthylène PEBD non réticulée expansée, sans CFC ni HCFC et 100% recyclable qui offre une excellente durabilité.

Avec une densité de +/- **18 kg/m<sup>3</sup> en épaisseur de 8 mm**, elle assure une résistance adaptée à diverses applications. Idéale pour une utilisation sur les périphéries avant le coulage **des dalles ou chapes**, cette mousse est conforme aux normes DTU en vigueur et à la **réglementation NRA 2000**, garantissant une qualité et une sécurité optimales.

Elle désolidarise les chapes et dalles flottantes des murs et cloisons, assurant une isolation phonique efficace, et absorbe les dilatations de la chape pour une meilleure stabilité du revêtement.

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

- **Longueur** : 50 m
- **Largeur** : 150 mm
- **Epaisseur** : 8 mm
- Mousse de Polyéthylène non réticulée, à cellules fermées
- Piste adhésive de positionnement sur la mousse
- Imputrescible
- Insensible à l'eau et aux agents chimiques du béton
- Grande résilience

### MISE EN OEUVRE

La bande périphérique Stisol<sup>®</sup> Mousse se pose le long des murs et cloisons mais aussi autour des autres éléments verticaux comme les poteaux, cheminées ou escaliers, etc? avant de couler la chape ou de poser le mortier. La bande doit remonter sur une hauteur égale au minimum à l'épaisseur de la chape ou du revêtement. Prévoir un dépassement au-dessus de la dalle ou de la chape finie. Le surplus sera ensuite arasé à l'aide d'un cutter.

La bande périphérique est maintenue sur les parois par adhésivage pour faciliter la pose. Elle sera aussi utile pour désolidariser les huisseries, tuyaux et autres canalisations. La mousse peut être rabattue sur le revêtement final, sous la plinthe, pour une finition parfaite.

L'épaisseur sera fonction de la hauteur des dalles et de leur destination (se référer aux DTU en vigueur).



### LES + PRODUITS

- ? Absorbe les dilatations des dalles, des chapes, des tuyauteries, etc...
- ? Pose et découpe aisée
- ? Limite la propagation acoustique
- ? Permet la désolidarisation sol/mur
- ? Bande adhésive au dos pour une pose facilitée

# Stisol® Mousse

## Colisage

Nombre de sac	Nombre de rouleaux par sac
1	8

## À SAVOIR

**Documentation PDF**  
disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)  
Documentation produit