

Stisol® Remblai 120

DESCRIPTION

Le Stisol® Remblai est fabriqué en blocs nus découpés et livrés à la demande pour s'adapter aux besoins du chantier. Euroclasse E ou non ignifugé selon EN ISO 11925-2. La traçabilité est assurée par étiquetage des blocs.

Résistance mécanique :

 Résistance à la compression (contrainte pour déformation de 10%): 120 kPa

Dimensions sur demande - vous rapprocher de votre Chef de Marché HIRSCH Isolation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Destination
 - Fort décaissé, Remblai Paysager, Travaux Publics
- Usage

Allègement sur versants instables, Limitation des charges verticales, Ouvrages d'art, Route, Sols compressibles, Soutènement, Tunnel

- Contrainte en compression à 10 % CS(10)120
- Norme européenne
 EN 13163 :2012+A2 :2016



LES + PRODUITS

- Poids carbone de 6,75 kg CO2 equiv/m² en épaisseur 100 mm*
- Allègement des remblais sur sols compressibles
- Allègement des remblais sur versants instables
- Réduction des efforts de poussée sur les soutènements
- Protection des chaussées contre le gel
- Neutre pour l?environnement
- Facilement recyclable en usine
- •
- •
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Très haute résistance mécanique









Stisol® Remblai 120

CONDITIONNEMENT

Colis de 6 panneaux	Colis de 1 panneau	Colis de 4 panneaux	Colis de 3 panneaux
			,
Stisol® Remblai 120 230 120/250	Stisol® Remblai 120 250 120/250	Stisol® Remblai 120 310 120/250	Stisol® Remblai 120 400 120/250
Pile de 8 panneaux	Pile de 8 panneaux	Pile de 8 panneaux	Colis de 1 panneau
Stisol® Remblai 120 190 120/260	Stisol® Remblai 120 120 120/260	Stisol® Remblai 120 50 120/250	Stisol® Remblai 120 190 120/250
Colis de 3 panneaux	Colis de 5 panneaux	Colis de 12 panneaux	Colis de 3 panneaux
Stisol® Remblai 120 140 120/250	Stisol® Remblai 120 500 120/250	Stisol® Remblai 120 550 120/250	Stisol® Remblai 120 300 120/250
Colis de 4 panneaux	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau	Colis de 2 panneaux
SL	220/250 Pile de 8 panneaux Stisol® Remblai 120 190 220/260 Colis de 3 panneaux Stisol® Remblai 120 140 220/250	120/250 120/250 Pile de 8 panneaux 20/250 Pile de 8 panneaux 20/250 Stisol® Remblai 120 120 120/260 20/260 Colis de 3 panneaux 20/250 Stisol® Remblai 120 140 Stisol® Remblai 120 500 120/250 120/250	120/250 120/250 Pile de 8 panneaux Pile de 8 panneaux Pile de 8 panneaux Pile de 8 panneaux Stisol® Remblai 120 190 Stisol® Remblai 120 120 120/260 120/250 Colis de 3 panneaux Colis de 5 panneaux Colis de 12 panneaux Stisol® Remblai 120 500 Stisol® Remblai 120 140 Stisol® Remblai 120 500 120/250 120/250

UC : unité consommateur Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr Documentation produit, Documentation produit, ACERMI, Documentation produit, DOP

