

Stisol® Remblai 150

DESCRIPTION

Le Stisol® Remblai est fabriqué en blocs nus découpés et livrés à la demande pour s'adapter aux besoins du chantier.
Euroclasse E ou non ignifugé selon EN ISO 11925-2.
La traçabilité est assurée par étiquetage des blocs.

Résistance mécanique :

- Résistance à la compression (contrainte pour déformation de 10%) : 150 kPa

Dimensions sur demande - vous rapprocher de votre Chef de Marché HIRSCH Isolation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|--|--|
| ■ Destination
Fort décaissé, Remblai Paysager,
Travaux Publics | ■ Contrainte en compression à 10 %
CS(10)150 |
| ■ Usage
Allègement sur versants
instables, Limitation des charges
verticales, Ouvrages d'art, Route,
Sols compressibles,
Soutènement, Tunnel | ■ Norme européenne
EN 13163 :2012+A2 :2016 |



LES + PRODUITS

- Poids carbone de 8,57 kg CO₂ equiv/m² en épaisseur 100 mm*
- Allègement des remblais sur sols compressibles
- Allègement des remblais sur versants instables
- Réduction des efforts de poussée sur les soutènements
- Protection des chaussées contre le gel
- Neutre pour l'environnement
- Facilement recyclable en usine
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Très haute
résistance
mécanique



Stisol® Remblai 150

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Stisol® Remblai 150 150 120/250	Stisol® Remblai 150 60 120/250	Stisol® Remblai 150 100 120/250	Stisol® Remblai 150 200 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 4 panneaux	Colis de 10 panneaux	Colis de 6 panneaux	Colis de 3 panneaux

Nom de l'article	Stisol® Remblai 150 250 120/250	Stisol® Remblai 150 300 120/250	Stisol® Remblai 150 400 120/250	Stisol® Remblai 150 200 120/500
Conditionnement de vente	Colis de 1 panneau	Colis de 2 panneaux	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau

Nom de l'article	Stisol® Remblai 150 500 120/250	Stisol® Remblai 150 260 120/250	Stisol® Remblai 150 130 120/250	Stisol® Remblai 150 50 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 1 panneau	Colis de 2 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 12 panneaux

Nom de l'article	Stisol® Remblai 150 30 120/250	Stisol® Remblai 150 380 120/250	Stisol® Remblai 150 840 120/250	
Conditionnement de vente	Colis de 20 panneaux	de 1 panneau	de 1 panneau	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Documentation produit, Documentation produit, ACERMI, Documentation produit, DOP