

# Stisol® Remblai 150

## DESCRIPTION

Le Stisol® Remblai est fabriqué en blocs nus découpés et livrés à la demande pour s'adapter aux besoins du chantier.  
Euroclasse E ou non ignifugé selon EN ISO 11925-2.  
La traçabilité est assurée par étiquetage des blocs.

Résistance mécanique :

- Résistance à la compression (contrainte pour déformation de 10%) : 150 kPa

Dimensions sur demande - vous rapprocher de votre Chef de Marché HIRSCH Isolation.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- |   |  |
|---|--|
| ■ <b>Destination</b><br>Fort décaissé, Remblai Paysager,  | ■ <b>Contrainte en compression à 10 %</b><br>CS(10)150 |
| ■ <b>Usage</b><br>Travaux Publics<br>Allègement sur versants instables, Limitation des charges verticales, Ouvrages d'art, Route, Sols compressibles, Soutènement, Tunnel | ■ <b>Norme européenne</b><br>NFEN14933                 |



## LES + PRODUITS

- Poids carbone de 8,57 kg CO<sub>2</sub> equiv/m<sup>2</sup> en épaisseur 100 mm\*
- Allègement des remblais sur sols compressibles
- Allègement des remblais sur versants instables
- Réduction des efforts de poussée sur les soutènements
- Protection des chaussées contre le gel
- Neutre pour l'environnement
- Facilement recyclable en usine
- 
- &nbsp;
- 
- \* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Très haute  
résistance  
mécanique





# Stisol® Remblai 150

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 150 150 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 150 60 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 150 100 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 150 200 120/250</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 4 panneaux	Colis de 10 panneaux	Colis de 6 panneaux	Colis de 3 panneaux

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 150 250 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 150 300 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 150 400 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 150 200 120/500</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau	Colis de 2 panneaux	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 150 500 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 150 260 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 150 130 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 150 50 120/250</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 1 panneau	Colis de 2 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 12 panneaux

<b>Nom de l'article</b>	<b>Stisol® Remblai 150 30 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 150 380 120/250</b>	<b>Stisol® Remblai 150 840 120/250</b>	
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 20 panneaux	de 1 panneau	de 1 panneau	

UC : unité consommateur  
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

### À SAVOIR

**Documentation PDF**  
disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)  
Documentation produit, DOP

