

Stisol® Remblai 200

DESCRIPTION

Le Stisol® Remblai 200 est fabriqué en blocs nus découpés et livrés à la demande pour s'adapter aux besoins du chantier.
Euroclasse E ou non ignifugé selon EN ISO 11925-2.
La traçabilité est assurée par étiquetage des blocs.

Résistance mécanique :

- Résistance à la compression (contrainte pour déformation de 10%) : 200 kPa

Dimensions sur demande - vous rapprocher de votre Chef de Marché HIRSCH Isolation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|--|--|
| ■ Destination
Fort décaissé, Remblai Paysager, Travaux Publics | ■ Contrainte en compression à 10 %
CS(10)200 |
| ■ Usage
Allègement sur versants instables, Limitation des charges verticales, Ouvrages d'art, Route, Sols compressibles, | ■ Norme européenne
NFEN14933 |

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, Documentation produit, Documentation produit, DOP



LES + PRODUITS

- Poids carbone de 9,27 kg CO₂ equiv/m² en épaisseur 100 mm*
- Allègement des remblais sur sols compressibles
- Allègement des remblais sur versants instables
- Réduction des efforts de poussée sur les soutènements
- Protection des chaussées contre le gel
- Neutre pour l'environnement
- Facilement recyclable en usine
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Très haute
résistance
mécanique

