

Stisol® Remblai 90

DESCRIPTION

Le Stisol® Remblai est fabriqué en blocs nus découpés et livrés à la demande pour s'adapter aux besoins du chantier.
Euroclasse E ou non ignifugé selon EN ISO 11925-2.
La traçabilité est assurée par étiquetage des blocs.

Résistance mécanique :

- Résistance à la compression (contrainte pour déformation de 10%) : 90 kPa

Dimensions sur demande - vous rapprocher de votre Chef de Marché HIRSCH Isolation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
Fort décaissé, Remblai Paysager, Travaux Publics
- **Usage**
Allègement sur versants instables, Limitation des charges verticales, Ouvrages d'art, Route, Sols compressibles, Soutènement, Tunnel
- **Contrainte en compression à 10 %**
CS(10)90
- **Norme européenne**
EN 13163 :2012+A2 :2016



LES + PRODUITS

- Poids carbone de 6,04 kg CO₂ equiv/m² en épaisseur 100 mm*
- Allègement des remblais sur sols compressibles
- Allègement des remblais sur versants instables
- Réduction des efforts de poussée sur les soutènements
- Protection des chaussées contre le gel
- Neutre pour l'environnement
- 100% recyclable
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Très haute
résistance
mécanique





Stisol® Remblai 90

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Stisol® Remblai 90 40 120/250	Stisol® Remblai 90 50 120/250	Stisol® Remblai 90 1000 120/250	Stisol® Remblai 90 60 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 15 panneaux	Colis de 12 panneaux	Colis de 1 panneau	Colis de 10 panneaux
Nom de l'article	Stisol® Remblai 90 90 120/250	Stisol® Remblai 90 100 120/250	Stisol® Remblai 90 150 120/250	Stisol® Remblai 90 200 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 1 panneau	Colis de 6 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 3 panneaux
Nom de l'article	Stisol® Remblai 90 200 120/500	Stisol® Remblai 90 250 120/250	Stisol® Remblai 90 300 120/250	Stisol® Remblai 90 400 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 1 panneau	Colis de 2 panneaux	Colis de 2 panneaux	Colis de 1 panneau
Nom de l'article	Stisol® Remblai 90 450 120/250	Stisol® Remblai 90 500 120/250	Stisol® Remblai 90 600 120/250	Stisol® Remblai 90 600 120/500
Conditionnement de vente	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau
Nom de l'article	Stisol® Remblai 90 640 120/270	Stisol® Remblai 90 640 120/300	Stisol® Remblai 90 700 120/250	Stisol® Remblai 90 800 120/510
Conditionnement de vente	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau	Colis de 1 panneau
Nom de l'article	Stisol® Remblai 90 180 120/250	Stisol® Remblai 90 30 120/250	Stisol® Remblai 90 120 120/250	Stisol® Remblai 90 130 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 3 panneaux	Colis de 20 panneaux	Colis de 5 panneaux	Colis de 4 panneaux
Nom de l'article	Stisol® Remblai 90 80 120/250	Stisol® Remblai 90 70 120/250	Stisol® Remblai 90 100 120/270	Stisol® Remblai 90 200 120/270
Conditionnement de vente	Colis de 7 panneaux	Colis de 8 panneaux	Colis de 6 panneaux	Colis de 3 panneaux
Nom de l'article	Stisol® Remblai 90 400 120/270	Stisol® Remblai 90 140 120/250		
Conditionnement de vente	Colis de 1 panneau	Colis de 4 panneaux		

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr



Documentation produit, Documentation produit, Documentation produit, DOP

Remblai TP et paysager