

Stisolétanch® BBA Penté

DESCRIPTION

Le panneau Stisolétanch® Penté est un panneau rigide en polystyrène expansé ignifugé à bords droits pour l'isolation sous revêtement d'étanchéité indépendant en **toiture inaccessible penté**.

Ils permettent de faciliter **l'écoulement de l'eau de pluie** susceptible de stagner sur les toitures-terrasses inaccessibles. Ce produit peut intégrer une pente de 1%, 2% ou 3% pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales.

DOMAINE D'EMPLOI

Les panneaux Stisolétanch® BBA Penté sont adaptés pour l'isolation des toitures terrasses **inaccessibles sur élément porteur béton**.

MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre des panneaux Stisolétanch® BBA Penté est identique à celle des panneaux Stisolétanch® BBA. Le **plan de calepinage** est réalisé par les équipes techniques HIRSCH Isolation à partir du plan de toiture comprenant le repérage des pentes et la position des entrées d'eaux pluviales.

Les éléments porteurs doivent être conformes aux exigences réglementaires de sécurité incendie vis à vie du feu intérieur. Les revêtements d'étanchéité et les protections lourdes sont mis en oeuvre selon les Documents Techniques d'Application, les DTU et les Règles de l'Art.

Les panneaux Stisolétanch® BBA Penté sont produits dans **le même bloc que les panneaux Stisolétanch® BBA** mais ils **ne sont pas couverts par le Document Technique d'Application**.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|--|--|
| ■ Destination
Toiture-terrace inaccessible | ■ N° DTU
43.1 |
| ■ Usage
Toiture béton | ■ N° DOP
ISOL001-08 |
| ■ Type d'isolant
Polystyrène expansé (PSE) | ■ N° DOP
ISOL001-08 |
| ■ Conductivité thermique λ
36, mW/m.K | ■ Réaction au feu (Euroclasse)
E |
| ■ N° DTU
43.1 | |



LES + PRODUITS

- Permet de répondre à la réglementation thermique
- Produit léger permettant d'augmenter la productivité chantier
- Réduction de la pénibilité de mise en oeuvre
- Facilite l'écoulement des eaux pluviales
- Produits et fabriqués en France



Isolation thermique

Stisolétanch® BBA Penté

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Stisolétanch® BBA Penté 140-150 100/120	Stisolétanch® BBA Penté 150-160 100/120	
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces	Colis de 3 pièces	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

Consultez-nous pour toute autre épaisseur. Voir les épaisseurs certifiées dans le certificat ACERMI pour connaître notre largeur de gamme.

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
FDES, Fiches déclaratives et réglementaires