DESCRIPTION



Entrevous de coffrage moulé **ignifugé (M1)**, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm.
Disponible uniquement en hauteur coffrante 120 mm.

Cet entrevous est destiné à la réalisation de planchers à poutrelles :

- Sur plancher bas sur vide sanitaire
- Sur plancher de haut de garage
- Sur plancher intermédiaire
- Sur plancher haut (toiture-terrasse)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Haut de sous-sol, Plancher intermédiaire, Toiture-terrasse, Vide sanitaire
- **Usage**
  Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,544
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  600
- **Type de poutrelle**
  Précontrainte
- **N° DOP**
  ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 5,12 kg CO2 equiv/m² *
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Sous-face en voute facilitant le passage des gaines
- Encoches pour l'insertion des suspentes pour faux plafond
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Produit certifié NF Entrevous
- Recyclable avec notre service REuse
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

Economies d'énergie



CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	**Placo® Voute P 600-120 Igni S**
Conditionnement de vente	Pile de 50 pièces
Hauteur coffrante (mm)	120
Résistance thermique (m^2·K/W)	0,55
Coefficient de transmission surfacique	

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, Certificat NF, DOP, Descriptif type