

DESCRIPTION

Entrevous de coffrage moulé **ignifugé (M1)**, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm. Disponible uniquement en hauteur coffrante 120 mm.



Cet entrevous est destiné à la réalisation de planchers à poutrelles :

- Sur plancher bas sur vide sanitaire
- Sur plancher de haut de garage
- Sur plancher intermédiaire
- Sur plancher haut (toiture-terrasse)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|--|---|
| ■ Destination
Haut de sous-sol, Plancher intermédiaire, Toiture-terrasse, Vide sanitaire | ■ Longueur de l'UC (*) (m)
1,2 |
| ■ Usage
Maison Individuelle | ■ Largeur d'entraxe (mm)
600 |
| ■ Conductivité thermique λ
0,036 (W/m.K) | ■ Type de poutrelle
Précontrainte |
| ■ Largeur de l'UC(*) (m)
0,544 | ■ N° DOP
ISOL002-06 |

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 5,12 kg CO₂ equiv/m² *
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Sous-face en voute facilitant le passage des gaines
- Encoches pour l'insertion des suspentes pour faux plafond
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Economies d'énergie



5,12 kg
CO₂ equiv/m²

Voutissimo® Coffrant P 600-120 Ignri

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Placo® Voute P 600-120 Igni S
Conditionnement de vente	Pile de 50 pièces
Hauteur coffrante (mm)	120
Résistance thermique (m²·K/W)	0,55
Coefficient de transmission surfacique	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, Certificat NF, DOP,
Descriptif type