

Voutissimo® P 600



LES + PRODUITS

- Poids carbone de 9,28 kg CO₂ equiv/m² en version Voutissimo® P 600 120-23 *
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étalement
- Goulottes sur le plateau supérieur pour le clipsage des rehausses Voutissimo®
- Sous-face Décor pour les versions ignifugées, pour une finition plus esthétique en haut de sous-sol ou garage
- FDES vérifiée
- Répond à la RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation





Voutissimo® P 600

DESCRIPTION

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm.

Disponible en version ignifugée à sous-face « Décor » (M1) et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm.

Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,14 et 0,33 W/m².K.

Uniquement disponible sur la moitié Nord de la France.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
Vide sanitaire
- **Usage**
Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
0,544

- **Longueur de l'UC (*) (m)**
1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
600
- **Type de poutrelle**
Précontrainte
- **N° DOP**
ISOL002-06

Economies
d'énergie



Voutissimo® P 600

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Voutissimo® P 600 120-14	Voutissimo® P 600 120-14 Décor	Voutissimo® P 600 120-18	Voutissimo® P 600 120-18 Décor
Conditionnement de vente	Pile de 12 pièces	Pile de 12 pièces	Pile de 16 pièces	Pile de 16 pièces
Hauteur coffrante				
Résistance thermique (m²·K/W)	6,70	6,70	5,30	5,30
Coefficient de transmission				

Nom de l'article	Voutissimo® P 600 120-23	Voutissimo® P 600 120-23 Décor	Voutissimo® P 600 120-27	Voutissimo® P 600 120-27 Décor
Conditionnement de vente	Pile de 20 pièces	Pile de 20 pièces	Pile de 20 pièces	Pile de 20 pièces
Hauteur coffrante				
Résistance thermique (m²·K/W)	4,15	4,15	3,35	3,35
Coefficient de transmission				

Nom de l'article	Voutissimo® P 600 120-33	Voutissimo® P 600 120-33 Décor
Conditionnement de vente	Pile de 24 pièces	Pile de 24 pièces
Hauteur coffrante		
Résistance thermique (m²·K/W)	2,75	2,75
Coefficient de transmission		

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Documentation produit, Notice de pose, Certificat NF, FDES, Fiches déclaratives et réglementaires, DOP, Descriptif type

