Voutissimo® T 630

DESCRIPTION

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles treillis en entraxe 630 mm.
Disponible en version ignifugée (M1) et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm.
Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,14 et 0,27 W/m².K.
Uniquement disponible sur la moitié Sud de la France.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Vide sanitaire
- **Usage**
  Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,55
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  0,6
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  630
- **Type de poutrelle**
  Treillis
- **N° DOP**
  ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 5,97 kg CO2 equiv/m² en version Voutissimo® T 630 120-23 *
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étaiement
- Goulotte sur le plateau supérieur pour le clipsage des rehausses Voutissimo®
- Répond à la RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

Economies d'énergie

CO2 5,97 kg CO2 equiv/m²
Voutissimo® T 630 120-23

Voutissimo® T 630

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Voutissimo® T 630	Voutissimo® T 630	Voutissimo® T 630	Voutissimo® T 630
Conditionnement de vente	Pile de 28 pièces	Pile de 32 pièces	Pile de 40 pièces	Pile de 48 pièces
Hauteur coffrante	120	120	120	120
Résistance thermique (m^2·K/W)	6,85	5,20	4,00	3,35
Coefficient de transmission	0,14	0,18	0,23	

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, Notice de pose, DOP