








Guide de choix

Étanchéité Toiture Terrasse

TYPE D'OUVRAGE			MODE DE POSE					
TYPE DE TOITURE	ÉLÉMENT PORTEUR	TYPE DE BÂTIMENT	PRODUIT	AUTO PROTÉGÉE	PROTECTION LOURDE			
					Gravillons	Végétalisation	Dalle sur plots	Terrasse Jardin
INACCESSIBLE 	BETON	TOUT TYPE	Stisolétanch® BBA 	Pose en adhérence du PSE sur élément porteur Membrane auto adhésive au PSE	Pose libre du PSE sur élément porteur Membrane posée en indépendance sur le PSE			
	ACIER OU BOIS	Bâtiment code du travail (plancher accessible <8m)	Stisolétanch® BBA 	Pose en adhérence du PSE sur élément porteur Membrane auto adhésive au PSE	Pose libre du PSE sur élément porteur Membrane posée en indépendance sur le PSE			
		Bâtiment code du travail (plancher accessible >8m) - Habitation - ERP	Stisolétanch® Protect 	BBA + Protect LR B : Fixation mécanique avec vis et plaquettes : Du PSE à l'élément porteur De la membrane au PSE	BBA + Protect LR C : Fixation mécanique avec vis et plaquettes : Du PSE à l'élément porteur De la membrane au PSE			
ACCESSIBLE 	BETON	TOUT TYPE	Stisolétanch® Access 	Possible mais non recommandé			Pose libre du PSE sur élément porteur Membrane posée en indépendance sur le PSE	