ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)
CSTB - LNE

ACCREDITATION N°5-0019 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CERTIFICAT ACERMI
N° 03/081/223

Édition 12

Licence n° 03/081/223

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **HIRSCH FRANCE**
Company:

Siège social : **Immeuble "l'Interligne" 164-174 rue Victor Hugo 92300 Levallois Perret - France**
Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

STISOL Th36 - STISOLETANCH BBA

et fabriqué par les usines de :
Production plant:

Bazoches Les Gallerandes - *France (45)*
Béziers - *France (34)*
Guipry - *France (35)*
Le Meux - *France (60)*
Vienne - *France (38)*

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given in page 2.

et pour les usages figurant en page 3 du présent certificat.
Uses are given in page 3.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé ET la norme EN 13163:2012+A2 : 2016.
This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 08 juillet 2020 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
This certificate was issued on july 08th 2020 and is valid until december 31th 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
É. CRÉPON

F. LYON

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
Révision du certificat n° 03/081/223 Édition 11, délivré le 17 avril 2018
Revision of certificate n° 03/081/223 Edition 11, issued on april 17th 2018

4, avenue du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16 - Tél. 33.(0)1.64.68.84.97 - Télécopie 33.(0)1.64.68.83.45

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/081/223

Édition 12

Licence n° 03/081/223

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : λ_D = 0.036 W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - *Thermal resistance*										
Épaisseur (mm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	67
R (m^2.K/W)	**0,55**	**0,70**	**0,80**	**0,95**	**1,10**	**1,25**	**1,40**	**1,55**	**1,65**	**1,80**	**1,85**
Épaisseur (mm)	70	75	80	82	85	90	95	100	102	105	110
R (m^2.K/W)	**1,95**	**2,10**	**2,25**	**2,30**	**2,40**	**2,50**	**2,65**	**2,80**	**2,85**	**2,95**	**3,10**
Épaisseur (mm)	115	120	122	125	130	135	140	145	150	155	160
R (m^2.K/W)	**3,20**	**3,35**	**3,40**	**3,50**	**3,65**	**3,80**	**3,95**	**4,05**	**4,20**	**4,35**	**4,50**
Épaisseur (mm)	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
R (m^2.K/W)	**4,65**	**4,80**	**4,90**	**5,05**	**5,20**	**5,35**	**5,50**	**5,60**	**5,75**	**5,90**	**6,05**
Épaisseur (mm)	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270
R (m^2.K/W)	**6,20**	**6,35**	**6,45**	**6,60**	**6,75**	**6,90**	**7,05**	**7,20**	**7,30**	**7,45**	**7,60**
Épaisseur (mm)	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325
R (m^2.K/W)	**7,75**	**7,90**	**8,05**	**8,15**	**8,30**	**8,45**	**8,60**	**8,75**	**8,85**	**9,00**	**9,15**
Épaisseur (mm)	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380
R (m^2.K/W)	**9,30**	**9,45**	**9,60**	**9,70**	**9,85**	**10,00**	**10,15**	**10,30**	**10,45**	**10,55**	**10,70**
Épaisseur (mm)	385	390	395	400	-	-	-	-	-	-	-
R (m^2.K/W)	**10,85**	**11,00**	**11,15**	**11,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	**T(2)**
Résistance à la compression	**CS(10\Y)100**

4, avenue du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16 - Tél. 33.(0)1.64.68.84.97 - Télécopie 33.(0)1.64.68.83.45

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/081/223

Licence n° 03/081/223

Édition 12

USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Toitures terrasse	Isolant pour toiture terrasse	STISOL Th36	
		STISOLETANCH BBA	

4, avenue du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16 - Tél. 33.(0)1.64.68.84.97 - Télécopie 33.(0)1.64.68.83.45