HIRSCH Isolation
DURABLE ET RESPONSABLE

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP ISOL001-12

1. **Code d'identification unique du Produit type :**

   ISOT01-02 (Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) pour l'isolation thermique des murs par l'intérieur et intégrée).

2. **Usage ou usages prévus du produit de construction :**

   Isolation thermique pour le bâtiment (ThIB)

3. **Fabricant :**
   HIRSCH France
   164-174 rue Victor Hugo
   92300 LEVALLOIS-PERRET
   https://hirschisolation.fr

4. **Mandataire :**

   Non applicable.

5. **Le ou les Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

   Système 3 pour toutes les caractéristiques.

6. **a) Norme harmonisée :**

   EN 13163:2012+A2:2016

   Le LNE (Organisme Notifié n°0071) et le FIW (Organisme Notifié 0751) ont réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3.
   Il a délivré les rapports d'essais correspondants.

   b) Document d'évaluation technique européenne :

   Non applicable

7. Performances déclarées :

Spécifications techniques harmonisées			EN 13163:2012+A2:2016																					
Caractéristiques essentielles	Réaction au feu	Combustion avec incandescence continue	Perméabilité à l'eau	Emissions de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments		Indice d' isolement aux bruits aériens directs	Coefficient d'absorption acoustique	Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)			Résistance thermique		Perméabilité à la vapeur d' eau	Résistance à la compression		Résistance à la traction / flexion		Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au	Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement /à la dégradation		Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement et à la dégradation		
	Euroclasse	Combustion avec incandescence continue	Absorption d'eau	Emissions de substances dangereuses : Arrêté du 30 avril 2009 modifié	Emissions de substances dangereuses : Décret 2011-321 du 23 mars 2011	Raideur dynamique	(a)	Raideur dynamique	Epaisseur, d_L	Compressibilité	Résistance thermique et conductivité thermique	Epaisseur	Transmission de la vapeur d' eau (Valeurs tabulées)	Contrainte en compression à 10% de déformation	Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées	Résistance à la flexion (b)	Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	Caractéristiques de durabilité (c)	Résistance thermique - Conductivité thermique	Caractéristiques de durabilité	Fluage en compression	Résistance aux effets du gel / dégel	Réduction de l'épaisseur à long terme
STISOLMUR Th38 MISOL 3000	NPD	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	R_D = 0.50 à 7,85 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 300 mm) λ_D = 0,038 W/(m.K)	T(2)	NPD	NPD	NPD	NPD	TR50	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD

STISOLMUR ULTRA STISOLMUR ULTRA ECA	NPD	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	R_D = 0.60 à 12.50 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 400 mm) λ_D = 0,032 W/(m.K)	T(2)	NPD	NPD	NPD	NPD	TR50	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD
STISOLMUR ULTRA BA RC30	E	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	R_D = 0.60 à 12.50 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 400 mm) λ_D = 0,032 W/(m.K)	T(2)	NPD	NPD	NPD	NPD	TR50	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD
STISOLMUR ULTRA BA RC60	E	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	R_D = 0,60 à 12,90 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 400 mm) λ_D = 0,031 W/(m.K)	T(2)	NPD	CS(10)40	NPD	NPD	TR120	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD
STISOLMUR DUO PASS GRAPHIPAN TM 30 GRAPHIPAN 30 DOUBLIFIX	NPD	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	R_D = 0.65 à 10 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 300 mm) λ_D = 0,030 W/(m.K)	T(2)	NPD	NPD	NPD	NPD	TR50	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD
ISOPLACO STISOLMUR ULTRA BA RC120	NPD	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	CP2	R_D = 0.65 à 9.80 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 300 mm) λ_D = 0,031 W/(m.K)	T(2)	MU(30-70)	CS(10)150	NPD	NPD	NPD	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD
GRAPHIPAN 32 GRAPHIPAN 32 DOUBLIFIX STISOLMUR ULTRA	NPD	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	R_D = 0.60 à 12,5 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 400 mm) λ_D = 0,032 W/(m.K)	T(2)	NPD	NPD	NPD	NPD	TR50	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD

DOUBLIPLAC TH30 DOUBLIPLAC DB30	NPD	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	R_D = 0.65 à 10 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 400 mm) λ_D = 0,030 W/(m.K)	T(2)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD
DOUBLIPLAC TH32 DOUBLIPLAC DB32	NPD	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	R_D = 0.65 à 10 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 400 mm) λ_D = 0,032 W/(m.K)	T(2)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD
STISOL® VOILE PAR PASSES	NPD	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	CP2	R_D = 0.55 à 8,45 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 300 mm) λ_D = 0,036 W/(m.K)	T(2)	NPD	CS(10\Y)100	NPD	NPD	NPD	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD
STISOL MULTI	E	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	CP2	R_D = 0,55 à 11,25 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 400 mm) λ_D = 0,036 W/(m.K)	T(2)	NPD	CS(10)100	NPD	NPD	TR120	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD
STISOL MULTI PRO	E	NPD	NPD	Conforme	A+	NPD	NPD	NPD	NPD	CP2	R_D = 0,55 à 11,75 m^2.K/W (Epaisseurs de 20 à 400 mm) λ_D = 0,034 W/(m.K)	T(2)	MU(30-70)	CS(10)150	NPD	NPD	NPD	(d)	(f)	NPD (e)	NPD	NPD	NPD

(a). Les produits PSE n'ont pas de propriétés significatives d'absorption du bruit aérien.
(b). Pour la manipulation et l'installation.
(c). Pas de variation en ce qui concerne les propriétés de réaction au feu des produits.
(d). Le comportement au feu du polystyrène expansé ne se détériore pas avec le temps.
(e). Pour l'épaisseur uniquement.
(f). La conductivité thermique des produits en polystyrène expansé ne varie pas avec le temps.

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Monsieur Amaury OMNÈS, Directeur HIRSCH France

Fait à Levallois-Perret, le 05/10/2026



<u>Information visée par l'article 33 du Règlement (CE) n° 1907/2006 :</u>

Ces produits ne contiennent pas d'Hexabromocyclododecane (déclaration selon l'exigence de l'Article 6 Paragraphe 5 du RPC)